

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi sporządzonymi przez Zamawiającego w celu ułatwienia wyceny prac przez Wykonawcę. **Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, wykonanie samodzielnego pomiaru przez Wykonawcę i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości pomiarowe podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.**
2. Kolorystyka żaluzji poziomych: do ustalenia po wyborze oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru zróżnicowanej kolorystyki żaluzji w zależności od charakteru i aranżacji danego pomieszczenia.
3. Umieszczenie elementów sterowania i regulacji: do ustalenia po wyborze oferty.
4. Żaluzje poziome muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego wskazane w par 258 ust 1, ust 1a, ust 2, ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie t.j. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)
między innymi:
 - na drogach ewakuacyjnych żaluzje muszą spełniać klasę reakcji na ogień co najmniej "trudnozapalne", zgodnie z wymaganiami powyższego rozporządzenia,
 - w pomieszczeniach żaluzje mogą spełniać klasę reakcji na ogień "łatwozapalne", ale pod warunkiem że producent udokumentuje na podstawie odpowiednich badań, że produkty rozkładu termicznego tego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące.
 - w sytuacji gdy producent nie przebadał wyrobu lub nie udokumentuje, że produkty rozkładu termicznego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące, żaluzje muszą spełniać klasę reakcji na ogień "trudnozapalne".
5. Żaluzje będące przedmiotem zamówienia będą montowane w pomieszczeniach kancelaryjnych.
6. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający prosi o wycenę obu wariantów.

WARIANT NR 1

ŻALUZJE POZIOME ALUMINIOWE – PARTER

Miejsce – nr pokoju	Wysokość [cm] (od sufitu do poziomu 10 cm poniżej górnej powierzchni parapetu wewnętrznego))	Szerokość [cm] (na szerokość wnęki okiennej + po 15 cm zakładki z jednej i drugiej strony wnęki)	Ilość
1.18	248	141	2 szt.
1.19	250	140	2 szt.
1.20	248	140	2 szt.
1.21	249	141	2 szt.
1.22	247,5	141	2 szt.
1.23	248,5	141	2 szt.
1.24	254	140	2 szt.
RAZEM parter			14 szt.

Wymagania użytkowe dla żaluzji aluminiowych:

- szerokość lameli 50 mm,

- lamele z aluminium,
- montaż na suficie (sufit wykonany z płyt gipskartonowych, nad płytami jest kilkucentymetrowa pustka);
- precyzyjne sterowanie – sznurkowe lub taśmowe, możliwość regulacji kąta nachylenia lameli,
- maskownica z aluminium lub tworzywa – zakrywająca mechanizm, tworząca kolorystycznie jednolitą całość,
- aluminiowa rynna górna,
- sposób rozsuwania: dół-góra,
- sterowanie - obsługa sznurkowo-koralikowa,
- żaluzje po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć o parapety wewnętrzne i grzejnik;
- żaluzje muszą być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna (boki żaluzji w równych odległościach od ościeży okien;
- dolne końce sąsiadujących ze sobą żaluzji (w sąsiadujących oknach) powinny być na tej samej wysokości.

WARIANT NR 2

ŻALUZJE POZIOME DREWNO NATURALNE LUB „ABACHI” – PARTER

Miejsce – nr pokoju	Wysokość [cm] <i>(od sufitu do poziomu 10 cm poniżej górnej powierzchni parapetu wewnętrznego))</i>	Szerokość [cm] <i>(na szerokość wnęki okiennej + po 15 cm zakładki z jednej i drugiej strony wnęki)</i>	Ilość
1.18	248	141	2 szt.
1.19	250	140	2 szt.
1.20	248	140	2 szt.
1.21	249	141	2 szt.
1.22	247,5	141	2 szt.
1.23	248,5	141	2 szt.
1.24	254	140	2 szt.
RAZEM parter			14 szt.

Wymagania użytkowe dla żaluzji drewnianych:

- szerokość lameli 50 mm,
- lamele z drewna lub „Abachi”,
- precyzyjne sterowanie – sznurkowe lub taśmowe, możliwość regulacji kąta nachylenia lameli,
- maskownica zakrywająca mechanizm, tworząca kolorystycznie jednolitą całość,
- rynna górna,
- precyzyjne sterowanie – sznurkowe lub taśmowe, możliwość regulacji kąta nachylenia lameli,
- montaż na suficie (sufit wykonany z płyt gipskartonowych, nad płytami jest kilkucentymetrowa pustka);
- sposób rozsuwania: dół-góra,
- żaluzje po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć o parapety wewnętrzne i grzejnik;
- żaluzje muszą być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna (boki żaluzji w równych odległościach od ościeży okien;
- dolne końce sąsiadujących ze sobą żaluzji (w sąsiadujących oknach) powinny być na tej samej wysokości.