

....., dnia

(miejscowość) (data)

FORMULARZ OFERTOWY**dotyczy zapytania ofertowego na sprzedaż i dostawę umundurowania specjalistycznego**

1. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy, adres e-mail oraz nr telefonu :

.....

E-mail Tel.

NIP REGON KRS.....

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia :

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę zł. brutto, w tym

obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości %

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość brutto
1.	Kombinezon /mundur specjalny z materiału trudnopalnego w kolorze oliwkowym	2 kpl.		

Kombinezon / mundur specjalny wykonany z materiału trudnopalnego w kolorze oliwkowym
z identyfikatorem rozpoznawczym

Bluza kombinezonu:

Bluza zapinana po środku jednorzędowo na zamek błyskawiczny YKK lub inny o podobnych właściwościach techniczno – technologicznych, zakryty plisną zapinaną na rzepy. Góra bluzy wykończona stójka zapinaną na rzepy. Na przodach bluzy na wysokości klatki piersiowej naszyte pod skosem umożliwiające łatwy dostęp od góry i boku. Podwójne kieszenie, w jej górnej części zamykane patka z rzepem lub kryto za pomocą guzików. Rękawy dwuczęściowe, wykończone podwinięciem. Dół rękawa posiada patkę z rzepem umożliwiającą regulowanie obwodu. Na wierzchnich częściach rękawów naszyte pod skosem podwójne kieszenie z mieszkim, zapinane od góry patka z rzepami. Centralnie na widocznej części kieszeni i patek naszyty element pętelkowy taśmy samoszczepnej, (rzep pętka) przeznaczony do mocowania emblematów i oznaczeń jednostki. Na rękawach na wysokości łokcia naszyte wzmocnienia w formie kieszeni z przeznaczeniem na wkładkę amortyzującą wkładana od górnej części otworu, zapinanego na rzep. Dół bluzy podwinięty od wewnątrz i przestebnowany.

Identyfikator rozpoznawczy wykonany metodą haftu komputerowego, wzór (D.Urz.KGSG poz. 66 z 2020 r. załącznik nr 2, przymocowany za pomocą taśmy szczepnej na lewym rękawie bluzy kombinezonu na wysokości 4,5 cm od wszycia rękawa.

Spodnie kombinezonu :

Na pasie spodni powinno być naszytych siedem szlufek z tkaniny zasadniczej. Przednie szlufki spodni wyposażone w oczka w kształtne „D” umożliwiające podpinanie kluczy itp. Spodnie zapinane na zamek oraz klapkę z rzepem, posiadają regulację pasa po obu stronach bioder. Na biodrach kieszenie wpuszczane, brzeg kieszeni lamowany. Na wysokości kolan znajdują się kieszenie z możliwością włożenia wkładek amortyzujących. Kieszenie powinny być tak skonstruowane aby umożliwiały włożenie wkładek od strony zewnętrznej poprzez obszyte wycięcie w kształcie trapezu. Wewnętrzne krawędzie wcięcia trapezu powinny być obszyte rzepem (miękkim), który umożliwi prawidłowy montaż i ułożenie wkładek amortyzujących wchodzących w skład spodni. Dodatkowo kieszeń musi być wyposażona w odpinaną klapkę obszytą rzepem o kształcie identycznym jak kieszeń, użytkowana

wówczas gdy wkładki amortyzujące są wyciągnięte (klapka zapobiega dostawaniu się do kieszeni piachu itp. rzeczy). W tylnej części spodni na wysokości kolan umieszczone klapy z rzepem umożliwiające regulację obwodu spodu spodni w kolanach. Spodnie posiadają trzy pary kieszeni. Pierwsza para umiejscowiona na bocznych stronach spodni w połowie wysokości ud (duże kieszenie typu cargo po obu stronach zapinane klapa na rzep) o wymiarach około 23x28 cm. Druga para o wymiarach około 14x11 cm, umiejscowiona w przedniej części spodni na wysokości ud, kieszenie wewnętrzne zapinane za pomocą klapy z rzepem. Wewnątrz kieszeni powinny znajdować się elastyczne sznurki połączone z częścią kolanową umożliwiającą regulowanie wysokości wkładek amortyzujących kolanowych. Elastyczny sznurek poprowadzony wewnętrzną stroną spodni za pomocą specjalnego tunelu. Trzecia para kieszeni zamykana klapką z rzepem umiejscowiona w dolnej części spodni o wymiarach około 16x11 cm, po bocznych stronach nad kostką. Dół nogawek spodni powinien posiadać regulację obwodu na wysokości kostki za pomocą klapki z rzepem.

Wkładki amortyzujące na kolana

Składają się z dwóch części:

a) Zewnętrzny ochraniacz wykonanego z elastycznego tworzywa w kształcie trapezu połączonego za pomocą szwów z gąbką amortyzującą. Rogi ochraniacza ścięte i zaokrąglone. Kolor ochraniaczy dopasowany do koloru spodni.

b) Gąbki amortyzujące wykonanej z pianki poliuretanowej. Gąbka powinna posiadać dwa razy większą wielkość od ochraniacza zewnętrznego i być wykonana w taki sposób, aby łatwo dopasowywała się do kształtu kolana (za pomocą przetłoczeń i cięć). W miejscach łączenia obu części powinien znajdować się rzep (haczyki), który będzie powodował prawidłowy montaż i położenie ochraniacza w miejscach do tego przeznaczonych.

UWAGA : TKANINA UŻYTA DO WYKONANIA KOMBINEZONU MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT NA TRUDNOPALNOŚĆ.

Certyfikat na trudnopalność tkaniny oferent dostarczy dla Zamawiającego wraz z dostawą kombinezonów.

Rozmiary w załączeniu.

1. Zobowiązuję się dostarczyć zadeklarowany przedmiot(ty) zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia (umowy) przez Zamawiającego.
2. Warunki gwarancji:
- na dostarczone przedmioty zamówienia udzielam gwarancji.
(*Proszę o wpisanie ilości wymiaru gwarancji w miesiącach*).
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

.....

(podpis oferenta)