

Morski Oddział Straży Granicznej

<https://morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zapytania-ofertowe/73318,Zakup-wraz-z-montazem-fabrycznie-nowego-podnosnika-dwukolumnowego-udzwig-do-5-to.html>
08.09.2026, 12:31

Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego podnośnika dwukolumnowego (udźwig do 5 ton) i przygotowaniem podłoża wraz z demontażem obecnego podnośnika

Marcin Maciejczyk
03.09.2026

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku zwraca się z prośbą do Państwa o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego podnośnika dwukolumnowego o następujących parametrach technicznych i warunkach realizacji:

1. Specyfikacja techniczna urządzenia

Typ i napęd: Dwukolumnowy, elektrohydrauliczny.

Udźwig: Minimum 5000 kg (5 ton).

Konstrukcja (ramowa / z dolnym łączeniem): Łączenie hydrauliki i lin synchronizacyjnych prowadzone wyłącznie dołem (niski próg przejazdowy).

Wymóg ten wynika z ograniczenia wysokości, która wynosi 4,60 m w świetle.

Wysokość całkowita kolumn musi pozwalać na bezpieczny montaż i pracę w tym pomieszczeniu.

Szerokość i rozstaw (Wersja rozszerzona / szeroka): Gabaryt zewnętrzny 3669 mm – 4200 mm. Urządzenie przeznaczone do obsługi szerokich pickupów (VW Amarok, Ford Ranger) oraz busów (Opel Movano, Mercedes Sprinter).

Odległość wewnętrzna między kolumnami: 3000 mm – 3350 mm (dodatkowe centymetry zapobiegające obtarciu kół bliźniaczych lub progów pickupów).

Szerokość efektywnego przejazdu: 2750 mm – 2900 mm (umożliwiająca swobodny wjazd busów oraz pickupów).

Konstrukcja ramion: Wzmocnione ramiona symetryczne (preferowane) lub asymetryczne o konstrukcji 3- lub 4-stopniowej.

Minimalny zasięg ramion: 850 mm – 950 mm (krótkie ramiona do obsługi mniejszych pojazdów).

Maksymalny zasięg ramion: 1450 mm – 1550 mm (wysięg w pełni wystarczający i niezbędny do bezpiecznego, stabilnego podparcia ramy w pickupach typu Ford Ranger oraz VW Amarok, a także długich busów dostawczych).

Blokady bezpieczeństwa: Automatyczne, elektromagnetyczne zapadki

bezpieczeństwa (system elektro-zapadek uruchamiany centralnie z panelu sterowania, bez konieczności ciągnięcia za linki).

Zabezpieczenia dodatkowe: Wyłącznik krańcowy (zabezpieczający przed nadmiernym podnoszeniem), zawór przeciążeniowy, osłony stóp na ramionach.

Zasilanie: 400V (siła).

2. Zakres prac, montażu i wymogów UDT

Demontaż starego podnośnika i przygotowanie podłoża: Demontaż starego podnośnika samochodowego dwukolumnowego (BEST LIFT typ BP 2500, nr fabryczny 395/1994, nr UDT 450600256) i posadowienie go we wskazane miejsce.

Wywóz i utylizacja gruzu.

Zbrojenie i betonowanie (wg specyfikacji): Wykonanie podbudowy, zbrojenia oraz wylanie betonu o parametrach i grubości ściśle według dokumentacji technicznej/wytycznych dostarczonych przez producenta wybranego podnośnika.

Wykończenie i zacieranie: Poziomowanie, zacieranie na gładko posadzki w strefie montażowej.

Dostawa i rozładunek: Transport oraz rozładunek po stronie Wykonawcy.

Montaż i uruchomienie: Kotwienie, montaż mechaniczny, hydrauliczny i elektryczny, zalanie układu olejem oraz kalibracja urządzenia.

Dokumentacja pod UDT: Przygotowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) w języku polskim, deklaracji CE oraz certyfikatu poprawnego montażu wymaganego przez Urząd Dozoru Technicznego.

3. Informacje wymagane w ofercie

1. Cena netto i brutto za urządzenie.
2. Cena netto i brutto za montaż, demontaż starej maszyny, prace budowlano-fundamentowe oraz transport.
3. Potwierdzenie sposobu płatności – przelew 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru bez wad.
4. Dokładne wymiary gabarytowe proponowanego modelu (wysokość kolumn, grubość dolnego progu).
5. Wymagania jakie musi spełniać posadzka pod dany podnośnik (plan zabudowy).
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Szacowany termin realizacji od momentu złożenia zamówienia.
8. Dane Sprzedawcy/Wykonawcy

-Nazwa firmy / Imię i nazwisko

-NIP

-Adres

-Telefon

-e-mail

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryteriów oraz sposobu oceny ofert określonych w załączniku nr 2.

Proszę o przesłanie przedmiotowej oferty (załącznik nr 1) do dnia 10.09.2026r. do godziny 23:55 na adres e-mail:

marcin.maciejczyk2@strazgraniczna.pl

Oferty przesłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualnych dodatkowych informacji w powyższej sprawie może udzielać:

bsm. SG Marcin Maciejczyk

tel.: +48 502 040 581

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu w przedmiotowej sprawie tylko z wybranymi oferentami oraz rezygnację z prowadzonego postępowania.

[załącznik nr 1 tabela podnośnik do 5 ton. 03.09.2026 \(docx, 16.33 KB\) 03.09.2026 12:25](#)
[Załącznik nr 2 - kryteria oceny oferty \(pdf, 463.97 KB\) 03.09.2026 12:25](#)